



TABELA SVETILJKA ZA OSVETLJENJE IZ DALJINE	
oznaka svetiljke	pravac
1.1.	ka uglu prednje i bočne strane - gornja zona zapadne kule
1.2.	ka uglu prednje i bočne strane - donja zona zapadne kule
1.3.	ka sredini zidna između jugozapadne i zapadne kule
2.1.	ka uglu prednje i bočne strane - gornja zona jugozapadne kule
2.2.	ka uglu prednje i bočne strane - donja zona jugozapadne kule
3.1.	ka uglu prednje i bočne strane - gornja zona zapadne kule
3.2.	ka uglu prednje i bočne strane - donja zona zapadne kule
3.3.	ka zidnima sa bedemima
4.1.	ka uglu prednje i bočne strane - gornja zona Dorčon kule
4.2.	ka zidnima sa bedemima
4.3.	ka zidnima ispod Dorčon kule
5.1.	ka uglu prednje i bočne strane - gornja zona Dorčon kule
5.2.	ka uglu prednje i bočne strane (čisa ka bočnoj strani) - donja zona Dorčon kule
5.3.	ka zidnima ispod Dorčon kule

TVRĐJAVA KALE U PIROTU - GORNJI GRAD, ZIDINE I KULE - DEKORATIVNO OSVETLJENJE

- Tip svejlike : NOCTIS MID/230V / 3W / 30° / cetrstria / ravno opaj-staklo / belá / WW
Tip izrova : 30 3MD top LED diode bele boje (3W), 30°
Montaza : ugradna
 - Tip svejlike : SCULP6d0r/16LED/5124/narrow/2 protectors/350mA/21WR/RGBCW
Montaza : na stúbo visine 3-4 m
Negib: na stúbe visine do 0,5 m
podstíti na terenu prílikom montáže
 - Tip svejlike : SCULP6d0r/60/32LED/62/5medium/2 protectors/350mA/41WR/RGBCW
Montaza : na stúbo visine 3-4 m
Negib: podstíti na terenu prílikom montáže
 - Tip svejlike : SCULP6d0r/60/32LED/62/7elliptical/2 protectors/600mA/66WW/
Montaza : na stúbo visine 3-4 m
Negib: podstíti na terenu prílikom montáže
 - Tip svejlike : SCULP6d0r/16LED/5124/narrow/2 protectors/600mA/35WW/
Montaza : na stúbo visine 3-4 m
Negib: podstíti na terenu prílikom montáže
 - Tip svejlike : NEOS 2.LED/512/124 LED/500mA/28W/WWW + zaslon
Montaza : na stúbe visine do 0,5 m
Negib: podstíti na terenu prílikom montáže (-5-10°)
 - Tip svejlike : SCULP6d0r/16LED/5124/narrow/1 protector/600mA/95WW/
Montaza : v utúlbeníj zapažení kúle, na vrhu, usmereno nantže
Negib: podstíti na terenu prílikom montáže
 - Tip svejlike : ENVO/6311/3 LED/350mA/5V/wide beam/WW
Montaza : na krov kúle
Negib: podstíti na terenu prílikom montáže
 - Tip svejlike : SCULP6d0r/16LED/62/75medium/2 protectors/350mA/21WR/GBCW
Montaza : na stúbe visine 0,5 m
Negib: na stúbe podstíti na terenu prílikom montáže
 - Tip svejlike : SCULP6d0r/16LED/62/77elliptical/2 protectors/350mA/21WR/GBCW
Montaza : na stúbe
Negib: podstíti na terenu prílikom montáže
 - Tip svejlike : ENVO/6311/3 LED/350mA/5V/wide beam/WW
Montaza : na pogodnom mestu na ogradi ili zdiču, za osvejljenje zasltih ograda
Negib: podstíti na terenu prílikom montáže
 - Tip svejlike : NEOS 2.LED/512/132 LED/500mA/51WW/
Montaza : na stúbo S10 visine 4 m
Negib: 5°
 - Tip svejlike : SCULP6d0r/50/096/24LED/350mA/28W/WWW/DIMMABLE + korekcijski za napajanje + AUXD + embelishment
Montaza : na zdiče crkvice i gornjoj stepenika u gornjem gradu
Negib: 0°
 - Tip svejlike : SCULP6d0r/50/120/24LED/350mA/28W/WWW/DIMMABLE + korekcijski za napajanje + AUXD + embelishment
Montaza : na zdi crkvice, iznad ulaza u crkvicu
Negib: 5°
 - Tip svejlike : SCULP6d0r/50/612/124LED/350mA/28W/WWW/DIMMABLE + korekcijski za napajanje + AUXD + embelishment
Montaza : na zdi, za osvjetljavanje ploha na crkvi
Negib: 15°

„ELPROMONT, Piroč	Objekt : CORNU I SREDNI GRAD SREDNJEKOVNOG UTVRĐENJA – „KALE.”
odgovorni projektant p. Pancel, dipl. inženjer br. licence 350 1069	investitor : Opština Piroč
4. projekt električnog instalacijskog	prilog : Situacioni plan
IDR	datum razmora 12.2015. 1:200 crte br.1